

### PL3-E öblítő nyomólap, infravörös érzékelővel, rozsdamentes acél



A 'MODUL' PL3 érintésmentes öblítő nyomólap kizárólag 130 mm beépítési mélységű rejtett modulokhoz használható (H895650, H895651, H895652). Az infravörös érzékelő 400-1100 mm-es területen belül érzékeli a személy jelenlétét. A PL3-E lehetővé teszi a választható öblítési volumet: 4/2l, 4,5/3l, 6/3l. Ezen felül lehetőséget nyújt kiegészítő kézi öblítésre a nyomógomb segítségével, például takarítás vagy áramkimaradás közben (egyfokozatú öblítés). A terméket csak tanúsított szakember szerelheti be, az adott országban érvényes szabványoknak megfelelően. A nyomólap beépített tápegységgel érkezik.

#### Színek és opciók

 H8906560000001 Stainless steel

#### Méretetek

Hossz: 259 mm.

Szélesség: 169 mm.

Súly: 110 mm.

#### Kompatibilis

H895652 Falba épített acél keret öblítőtartállyal, fali WCk-hez

H895651 Falba épített öblítőtartály, fali WCk-hez

H894652 Falba épített önfordó acél keret öblítőtartállyal, fali WCk-hez

H894651 Falba épített öblítőtartály, fali WCk-hez

H893644 Falba épített önfordó acél keret fali WCk-hez, rögzítés talajra és hátsó falhoz

H893607 Falba épített acél keret kiöntőhöz öblítőtartállyal

#### Technikai rajzok

